


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke

TRIUMPH Speed Triple T 509
Daytona T 595
Daytona 955 i
bis Baujahr 2001

Artikel-Nummer: 650.756 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Rohrstrebe links	1 Rohrstrebe rechts
1 Halteadapter	1 Gepäckbrücke
2 Inbusschrauben M 8 x 40	2 Inbusschrauben M 8 x 20
2 Senkinbusschrauben M 6 x 30	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 selbstsichernde Muttern M 6
6 U-Scheiben Ø 8,4 mm	8 U-Scheiben Ø 6,4
6 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20 mm	2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm
8 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Heckverkleidung demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Halteadapter montieren (siehe Foto). Hierfür muß in den Innenkotflügel eine Aussparung in Materialstärke der Laschen (25 x 4 mm) angebracht werden (ausfeilen).

Der Halteadapter wird zwischen der hinteren Verschraubung der Heckverkleidung und dem Rahmen mit den Originalschrauben montiert.

Zuvor die Heckverkleidung montieren.

Das Sitzbankhalteschloß durch Unterlegen von jeweils drei Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20 mm hochsetzen und mit den Senkinbusschrauben M 6 x 30 verschrauben.

Rohrstreben:

Vorne erfolgt die Befestigung an der hinteren Verschraubung der Soziusfußrastenausleger mit den Inbusschrauben M 8 x 40. Die Originalschrauben entfallen. Als Abstandshalter werden die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm zwischengefügt.

Hinten erfolgt die Montage an den deckungsgleichen Laschen des Halteadapters mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Gepäckbrücke:

Diese wird zwischen den oberen Laschen der Haltestreben mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Danach die Kunststoffkappen aufstecken.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.**

