



Gepäckbrücke SUZUKI GSX-R 600/750 Bj. 04/05

Artikel-Nummer: 650.3502 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 1 Rohradapter links | 12 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 1 Rohradapter rechts | 1 Sechskantmutter M 6 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 30 | 5 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 10 mm |
| 1 Inbusschraube M 6 x 50 | 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 60 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Rohradapter

Vorne oben links und rechts (A)

An den hinteren Verschraubungen der Soziusfussrastenausleger. Die Originalschrauben demontieren und dafür die Linsenkopfschrauben M 8 x 40 jeweils mit U-Scheibe montieren.

Die Haltewinkel werden an den nach innen überstehenden Gewinden mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Vorne unten links (B)

Den Soziusfussrastenbolzen demontieren. Hierfür die Inbusschraube M 6 x 50 einsetzen. Die Sechskantmutter aufdrehen und soweit festziehen, dass sich die Fussraste noch klappen lässt (*Vorsicht!*). Die Haltetasche des Rohradapters wird auf das überstehende Gewinde geschoben und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Vorne unten rechts (C)

An der Innenseite der Auspufftopfverschraubung mit der Originalschraube und Originalmutter.

Hinten seitlich oben (D)

An den vorderen Kotflügelverschraubungen unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 10 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 6 x 60 nebst U-Scheiben verwenden. Die Originalschrauben entfallen.

Befestigung der Gepäckbrücke (E)

Diese wird an den Innenseiten der Laschen der Rohradapter mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die max. Zuladung von 5 Kg!

Ebenso die beigefügten Sicherheits- und Servicehinweise!

Bitte wenden

