

Gepäckträger mit Kofferhalter für MOTO GUZZI Le Mans IV

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.512 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Versteifungsstreben
1 Bügel mit Blinkerhalter	2 Sechskantschrauben M 8 x 30
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
8 selbstsichernde Muttern M 6	6 selbstsichernde Muttern M 8
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	12 U – Scheiben 8,4
4 Kunststoffkappen M 8	12 U – Scheiben 6,4
12 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise

Sie hintern beiden Blinker demontieren. Sitzbank und Seitenverkleidungen aus Kunststoff demontieren.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen mit den Originalschrauben montiert. Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen Originalbohrungen der hinteren Blinker mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht.

Die beiden Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden zusammen mit den Soziusfußrasten innen an den Rahmenauslegern aus Alu verschraubt. Hierzu die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden.

Der Bügel mit den kleinen Laschen für die hinteren Blinker wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 (in Fahrtrichtung gesehen – davor) angebracht und zwar so, dass die Laschen der Blinker nach schräg oben zeigen. In den Bohrungen die Blinker wie Original anbringen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

