

# MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE



**HONDA CRF 300 Rally**

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

**8109535 00 01** schwarz/black

## Inhalt

1x 700012974 Motorschutzplatte

1x 700012975 Halter links

1x 700012976 Halter rechts

1x 700012977 Schraubensatz:

6x Senkschraube M6x20

6x Senkscheibe M6

2x Kunststoffdistanz schwarz Ø15xØ6x5

## Content

1x 700012974 Skid plate

1x 700012975 Holder left

1x 700012976 Holder right

1x 700012977 Screw kit:


6x Countersunk screw M6x20

6x Countersunk washer M6


2x Plastic spacer black Ø15xØ6x5




## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.



### **Achtung / Attention:**

**Vor dem Lösen der beiden Motorschrauben den Motor unterbauen, damit sich dieser bei der Montage nicht absenkt!**  
**Before loosening the two engine screws, support the engine so that it does not lower during assembly!**

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Den originalen Kunststoff-Motorschutz entfernen, dieser besteht aus zwei Teilen und entfällt. Die vier Originalschrauben des oberen Motorschutzteils werden wieder verwendet. Zur besseren Montage der Halter, die seitlichen Verkleidungsteile lösen bzw. demontieren.

Remove the original plastic skid plate, this consists of two parts and is omitted. The four original screws of the upper skid plate are used again. For better mounting of the holders, loosen or dismantle the side fairing parts.



### **Montageanleitung / Installation Instruction**

#### **Montage der Halter rechts/links:**

Die beiden originalen Motorschrauben demontieren, die Originalhülsen entfallen. Die beiden Halter mit den Originalschrauben montieren.

#### **Anzugsmoment des Herstellers beachten!**

**Die seitlichen Verkleidungsteile wieder montieren.**


#### **Fastening of the holder right/left:**

Remove the two original engine screws, the original sleeves are omitted. Assemble the two holders with the original screws.

#### **Observe the manufacturer's tightening torque!**

**Refit the side fairing parts.**

**1**




## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Motorschutzplatte vorne:


mit den Senkscheiben M6 und den Senkschrauben M6x20 in die Gewinde der Halter, lose montieren. Die seitlichen Verkleidungsteile vorne mit den Originalschrauben mit der Motorschutzplatte verschrauben.

### Fastening of the skid plate front:

with the M6 countersunk washers and the M6x20 countersunk screws in the threads of the holders, mount loosely. Fit the side fairing parts at the front to the engine protection plate using the original screws



2



### Montage der Motorschutzplatte hinten:


mit den Senkscheiben M6 und den Senkschrauben M6x20 in die Rahmengewinde, lose montieren. Zwischen Rahmen und Motorschutzplatte die Kunststoffdistanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 6 \times 5$  fügen.

Alles ausrichten und festziehen.


### Fastening of the skid plate rear:

with countersunk washers M6 and countersunk screws M6x20 in the frame threads, mount loosely. Insert the plastic spacers  $\varnothing 15 \times \varnothing 6 \times 5$  between the frame and the skid plate.

Align and tighten everything.



3



### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)