

Gepäckbrücke für KAWASAKI GPZ 1100

ab Bj. 95

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.272 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Rohradapter links	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Rohradapter rechts	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 U-Scheiben Ø 8,4 mm	4 Kunststoffkappen M 8
8 U-Scheiben Ø 6,4 mm	8 Kunststoffkappen M 6
4 Sprengringe Ø 8,4 mm	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Sie werden später wieder in der Originalposition montiert.

Die Gepäckhaken links und rechts unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen demontieren; sie entfallen.

Die Laschen der Rohradapter werden an den Gewindebohrungen am Rahmen, an denen zuvor die Gepäckhaken montiert waren verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Die hinteren Befestigungswinkel der Rohradapter werden an den deckungsgleichen vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Kotflügel zusammen mit den Blinkern montiert. Die Blinker dienen hierbei als Befestigungsschraube.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Rohradapter von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!

