

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für YAMAHA XV 535

Artikel- Nummer: 650.457 01 02 chrom

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 13 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35	2 U-Scheiben \varnothing 8,4
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	2 Sprengringe \varnothing 6,4 mm

Montagehinweise

Die Blinker verbleiben in der Originalposition. Den Soziussitz demontieren.

Die hinteren Kreuzschlitzschrauben der Federbeinverkleidung demontieren. Die Gepäckbrücke mit den Bolzen in die offenen Rahmenrohre einsetzen und so weit nach vorne schieben, bis die vorderen Befestigungsbohrungen deckungsgleich mit den freien Gewindebohrungen der Federbeinverkleidung sind. Als Abstandshalter die Aludistanzen in die Bohrungen einsetzen und zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 35 verwenden. Die Bolzen werden am Rahmen zusätzlich mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst Sprengringen verschraubt.

Den Soziussitz wieder montieren!

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Bitte beachten Sie die maximale Zuladung von 5 kg.

