


Kofferträger für SUZUKI DR BIG Bj.88

Artikel-Nummer:
650.345 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel, komplett mit Blinkerhalter	
2 Senkinbusschrauben M 8 x 80	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Sechskantschraube M 8 x 25	5 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Sechskantschraube M 6 x 30	4 selbstsichernde Muttern M 6
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Karosseriescheiben 30 x 8,4
1 Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm	3 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	

Montagehinweise

Die Kunststoffverkleidungsteile links und rechts demontieren. Sitzbank abnehmen, Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Beidseitig die vorderen Befestigungsschrauben des Originalgepäckträgers (Inbusschrauben) demontieren.

In den frei gewordenen Bohrungen werden die Rohrhülsen der Kofferträger eingesetzt und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 80 verschraubt.

Die nach vorne abgehende Strebe der Kofferträger werden rechtsseitig an der Verschraubung des Auspufftopfes mit dem Rahmen montiert. Hierzu die Originalschraube lösen und die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 25 verwenden. Zwischen Auspufftopf und Strebe die Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm zwischenfügen.

Linksseitig wird die Strebe an der deckungsgleich vorhandenen Verschraubung am Rahmen mit der Sechskantschraube M 6 x 30 vorgenommen. Der Versteifungsbügel mit den Blinkerhaltern wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert.

Der Rohrbügel verläuft unter dem Kotflügel und zwar so, daß die beidseitig vorhanden Laschen an den hinteren Originallaschen der Blinker deckungsgleich montiert werden können. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden und von innen jeweils eine Karosseriescheibe 30 x 8,4 unterlegen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Bitte wenden!

